

FIBRIN 23 D
Fibre synthétique polypropylène monofilamentaire



DESCRIPTIF

FIBRIN 23 D est une fibre polypropylène monofilament crêpée.
FIBRIN 23 D est crêpée en surface, son adhérence à la pâte de ciment est excellente et permet d'obtenir une très bonne résistance à l'arrachement.
FIBRIN 23 D se disperse très rapidement et se répartit uniformément dans le volume de béton.
FIBRIN 23 D s'oppose à la fissuration de retrait grâce à sa résistance à la traction, ralentit le ressuage, réduit la perméabilité et évite les épaufrures au décoffrage.
FIBRIN 23 D améliore la résistance des ouvrages à l'abrasion, aux chocs (surface, joints et arêtes), aux cycles gel- dégel et leur durabilité en milieu agressif (industrie chimique, bâtiment...).
FIBRIN 23 D ne constitue pas un renforcement du béton.

Caractéristiques		Conditionnement
*Couleur : blanche *Densite : 0,91 environ *Longueur : 12 mm *Diamètre nominal : 18 microns *Résistance à la traction : 557 MPA *Module de Young : 4148 MPA	* Résistance chimique : forte * Point de fusion : 160°C	* Sachets doses de 600g * Cartons de 18 sachets Ou * Sachets doses de 910g * Cartons de 14 sachets

APPLICATION

Domaines d'application

* Dallages.
* Sols industriels.
* Chapes.
* Préfabrication.
* Cuves, réservoirs silos.
* Bétons pompés.
* Bétons projetés.
* Enduits.

dernière modification : 2012



Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94 26400 Had Soualem – B.P : 111
Tél. : 022 963 275/78 - Fax : 022 963 362 - E-mail : Sodap@sodapmaroc.ma
www.sodapmaroc.ma



Mode d'emploi

FIBRIN 23 D se dose à raison d'un sachet dose par m^3 de béton à fibrer.
Cela représente environ 180 millions de fibres/m^3 pour la FIBRIN 23 D en dose de 600 g et 273 millions de fibres/m^3 pour la FIBRIN 23 D en dose de 910 g.
FIBRIN 23 D s'incorpore au béton à n'importe quelle phase du processus de malaxage, sans avoir à modifier les temps de malaxage, ni la quantité initialement prévue d'eau de gâchage.
FIBRIN 23 D peut être ajoutée directement dans les camions toupies moyennant un malaxage rapide de 5 minutes à compter de leur introduction.

SECURITE

FBRIN 23 D est un produit "sans danger". Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso-online.com

dernière modification : 2012

Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94 26400 Had Soualem – B.P : 111
Tél. : 022 963 275/78 - Fax : 022 963 362 - E-mail : Sodap@sodapmaroc.ma
www.sodapmaroc.ma

